



KLB Klimaleichtblock GmbH

Lohmannstraße 31 * D-56626 Andernach

20

0793 - CPR - M0005.6.985 - 3

EN 771-3:2011 + A1:2015

Mauersteine aus Beton in Mauerwerk, Stützen und Trennwänden

Hersteller: Werk 1 * Meurinstraße * D-56630 Kretz

Leistungserklärung Nr.

Eindeutiger Kenncode des Produkttypes

36779 DoP 250101

Schalldämmblock Vbl-P-20-2,0-6DF/175

Vbl-P 20-2,0 247/175/249

Maße und Grenzabmaße	Länge l [mm]	Breite b [mm]	Höhe h [mm]
	247	175	249
Abmaßklasse	D4		
Ebenheit der Lagerflächen	≤ 1,0 mm		
Planparallelität der Lagerflächen	≤ 1,0 mm		
Form und Ausbildung	Gruppe 1 gemäß EN 1996-1-1		
Mittlere Druckfestigkeit (lufttrocken) ⊥ zur Lagerfuge (am ganzen Stein)	≥ 20,8 N/mm ²		
Haftscherfestigkeit	0,3 N/mm ²		
Brandverhalten	Klasse A1		
Wasserdampfdurchlässigkeit	10/15		
Brutto-Trockenrohddichte			
Einzelwert [kg/m ³]	mindestens	1710	
	höchstens	2100	
Mittelwert [kg/m ³]	mindestens	1810	
	höchstens	2000	

Mauerwerk aus Plan-Vollsteinen und Plan-Vollblöcken



Schalldämmblock Vbl-P-20-2,0-6DF/175 6DF175

Z-17.1-778

Mauersteine aus Leichtbeton der Kategorie I für tragendes geschütztes Mauerwerk